	TRASMISSIONI Accessories / Zubehör für Dieselmotoren	Bestell-Nr.	Preis € + 19% MWST
1.	**Ölabsaugpumpe aus Messing** mit Befestigungsteilen, M 14 x 1,5		
	80 ccm je Hub, Länge: **160 mm**	1.009.003	
	130 ccm je Hub, Länge: **252 mm**	1.009.001	
2.	**Abgasrohr-Regenklappe**, Teflon gelagert (**sehr leise Ausführung**)		
	NW 40	9000 701	
	NW 50	9000 704	
	NW 60	9000 706	
	NW 70	9000 708	
	NW 80	9000 710	
	NW 89	9000 711	
	NW 103	9000 714	
	NW 114	9000 716	
	NW 120	9000 717	
	NW 139	9000 720	
	größere Ausführungen bis NW 323 möglich		
3.	**Ölwannen-Vorwärmung** (**Kontakt**heizkörper) mit Thermostat, einstellbar geeignet für **luftgekühlte** Dieselmotoren oder für **Batterien** in Kältegebieten		
	350 Watt, 220 Volt	RO 350	
	700 Watt, 220 Volt	RO 700	
4.	**Kühlwasser-Vorwärmung** mit Thermostat, **einstellbar** - Schutzart: **IP65**		
	1200 Watt, 220 V	RA 1200 **IP65**	
	3000 Watt, 220 V	RA 3000 **IP65**	
5.	**SAE-Gehäuse** für **Motor/Generator** (Glocke, Laterne bzw. Zwischengehäuse)		
	SAE-1-1- 67 mm	1100 047	
	SAE-1-1-140 mm	1100 125	
	SAE-1-2- 67 mm	1100 194	
	SAE-1-2-135 mm	1100 263	
	SAE-1-3- 67 mm	1100 123	
	SAE-2-1- 67 mm	1100 049	
	SAE-2-3- 56 mm	1100 129	
	SAE-2-3- 67 mm	1100 254/01	
	SAE-2-4- 55 mm	1100 225	
	SAE-2-6- 53 mm	1100 052	
	SAE-3-2- 95 mm	1100 020/03	
	SAE-3-4- 20 mm	1100 270	
	SAE-3-6- 53 mm	1100 128/01	
	SAE-4-4- 25 mm	1100 114	
6.	**Abstellmagnet** (**Arbeits**strom) **mit 100 % ED Haltewicklung**		
	Ausführung: Zugmagnet mit 45 mm Hub		
	12 Volt (Schalter intern)	C 45 12 V	
	24 Volt (Schalter intern)	C 45 24 V	
	12 Volt (Schalter intern)	C 60 12 V	
	24 Volt (Schalter intern)	C 60 24 V	
	12 Volt (über Zündschloss)	CI 45 M 12 V	
	24 Volt (über Zündschloss)	CI 45 M 24 V	
	12 Volt (über Zündschloss)	CI 60 UPM 12 V	
	24 Volt (über Zündschloss)	CI 60 UPM 24 V	
7.	**Kraftstoff-Magnetventil** (**Ruhe**strom), **100 % ED**		
	12 Volt, G ¼ (Rohreinbau)	250 2B6 0	
	24 Volt, G ¼ (Rohreinbau)	250 4B6 0	
	12 Volt, M 12 x 1,5/NW 12 (für Einspritz-Pumpe)	251 2B6 D	
	24 Volt, M 12 x 1,5/NW 12 (für Einspritz-Pumpe)	251 4B6 D	
	12 Volt, M 14 x 1,5/NW 14 (für Einspritz-Pumpe)	252 2B6 DB	
	24 Volt, M 14 x 1,5/NW 14 (für Einspritz-Pumpe)	252 4B6 DB	
8.	**Rückschlagventil** für Schlaucheinbau 6/8 mm Außendurchmesser	315 VR	
9.	**Batterie-Ladegerät** **220 Volt, 50/60 Hertz**, für Schalttafel-Einbau	(solange Vorrat reicht)	
	12 Volt, max. 4 Ampère - für Dauerladung	AES 244S 12 V	

Für Dieselmotoren **ab 20 Liter** Hubvolumen empfehlen wir, eine Kühlwasser-**Umwälzpumpe** vorzusehen.

Auf Anfrage: Auch andere **Einbaulängen** möglich. Für Sonder-Anfertigungen bitte Preise und Lieferzeiten anfragen.

Preise auf Anfrage

Frachtgrundlage:	**ab Lager Norderstedt** (Nähe Hamburg Airport)
Lieferzeit:	**ab Lager** (Zwischenverkauf vorbehalten)
Mengenrabatt:	**≥10 Stck ./. 5%** **≥50 Stck ./. 8%** **≥100 Stck ./. 10%**

IBH - Ihr Bester Helfer® **Ihr TRASMISSIONI-Stützpunkt in DEUTSCHLAND und NORD-EUROPA:** **IBH - Ihr Bester Helfer®**

6 x im Norden! **IBH** - INGENIEURBÜRO HARM Antriebstechnik GmbH, Gutenbergring 35 6 x im Norden!
22848 Norderstedt (Hamburg) * **Tel: 040 / 52 30 52-55** (Herr Schikorra) * Fax: 040 / 528 11 74 * schikorra@IBH-power.com
Norderstedt (Hamburg) - **Lübeck** - **Rendsburg** - **Delmenhorst** - **Papendorf** (Rostock) - **Mühlenbeck** (Berlin)

- Irrtümer und Änderungen vorbehalten -